



GLAMOX

**NORDART**  
innovatív megoldások a fűtés világában



*...innovation, design, future!*

Elektromos fűtőpanelek a Nordart-tól



A GLAMOX elektromos fűtőpanelei a legzordabb téli időben is biztonságot és komfortot nyújtanak használói számára. Norvégia leghidegebb részein tesztelik őket nap, mint nap, ott, ahol a fűtésmód megfelelő kiválasztása nem csak kedv, vagy szímpátia, hanem létkérdés is, mindezért bizonyítja, hogy a Norvég gyár 1960 óta gyárt és világszerte forgalmaz ilyen rendszerű fűtőpaneleket. A skandináv országokon kívül szerte Európában és Ázsiában forgalmazzák a GLAMOX fűtőpaneleket, az évente átadott több mint egymillió darab bizonyítja a GLAMOX töretlen sikerét.

Esztétikai megjelenésében követi a skandinávok által közkedvelt visszapogott jövőbe mutató, egyúttal örök divatú design-t, letisztult fehér áramvonalas formavilága egyedivé teszi bármilyen lakókörnyezetben.

## BÁRHOL ALKALMAZHATÓ

Bárholt alkalmazható, ahol elektromos áram van. Ajánlott lakásokba, házakba, üzlethelyiségekbe, nyaralókba. Leginkább egy lapradiátorhoz hasonlítható, kecses, vékony, áramvonalas kivitelben. A rendszer legnagyobb előnye, hogy nem szükséges szakember segítsége a felszereléshez, egyszerűen a falra kell csavarozni, bekapcsolni és kész. Ezzel már a beruházás pillanatában jelentős összeget takaríthatunk meg.



## FŰTÉS MECHANIZMUS

A fűtés mechanizmusa abban rejlik, hogy a panel alján beáramlik a hideg levegő, mely a panel belsejében a lamellás fűtőegységen keresztül felmelegszik, és a magas hőmérsékletkülönbség miatt az előre nyúló bordákon keresztül a meleg levegő beáramlik a légtérbe. Nincs benne sem ventilátor, se izzószál, mely égetné és keringetné a port, nem bocsát ki kétséges hatású sugarakat, az egészségre semmilyen ártalmas, vagy kétes fizikai és élettani hatást nem okoz, egyszerűen a thermodinamika elvén működik.



## VEZÉRLÉS

A fűtőpanel lelke a tetszőlegesen megválasztható vezérlőben rejlik. Egy processzor segítségével a vezérlő méri és ellenőri a helyiség hőmérsékletét és annak változását, és kiszámítja, hogy a panelnek mikor kell működnie. Általában egy perc működés után két perc szünet következik, melyet a visszajelző LED-en lehet látni, ez azt bizonyítja, hogy a fűtőpanel általában harmadannyi áramot használ, mint a névleges teljesítménye. Legtöbbször ez az oka, hogy a vásárlók ezeket a paneleket választják és nem az izzószálas rendszereket.





## SZÁMÍTÁS



A GLAMOX fűtőpanelek 35 és 18 cm magasságban készülnek. A teljesítményadatokat és a hosszúságukat a hátoldalon lévő táblázat tartalmazza. Ahhoz, hogy ki tudjuk választani, hogy mekkora fűtőpanelre van szükségünk, meg kell mérnünk a fűtendő helyiség alapterületét és magasságát, ezeket összeszorozva megkapjuk a helyiség légtérfogatát. Ezt a számot meg kell szoroznunk 30-al és a kapott szorzatot felfelé kell kerekítenünk a fent írt teljesítményértékek valamelyikére. Ha a szigetelés és a nyílászárók állapota rosszabb az átlagnál, célszerű egy, vagy két mérettel nagyobb panelt választani.



## VEZÉRLŐK

A GLAMOX fűtőpanelek nagy előnye, hogy tetszőlegesen megválaszthatjuk a panelek vezérlését. Első lépés, hogy átgondolja, hogy a fűtőpaneleket milyen helyiségekben szeretné használni és azt is hogy milyen céllal.

Minden vezérlő folyamatosan méri a fűtendő helyiség pillanatnyi hőmérsékletét és hőmérséklet változását, ezekből a mért adatokból számítja ki, hogy az adott helyiségbe mikor kell feltétlenül további hőt közölne. Az automatika segítségével Önnek csupán a kívánt hőfokot kell beállítani és a készülék ezt garantálja. Nem viszonyszámokat kell megsoknia, mint mondjuk 1-es, 2-es fokozat, hanem °C-ban beállítja a kívánt hőfokot és kész.

### ET - EGYÁLLÁSÚ TERMOSZTÁT

Tetszőlegesen beállíthatja rajta a kívánt hőmérsékletet.

### CRG - KÖZPONTI VEZÉRLŐS RENDSZER

Nagyobb épületekbe, és szállodákba ajánlott a központi vezérlős rendszer kiépítése (CRG), továbbá hétvégi házakba, ritkán használt épületekbe célszerű a GSM rendszerű, telefonon programozható rendszert kiépíteni, melyről érdeklődés esetén személyre szabott ajánlatot küldünk.

### GSM - MOBILKOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

Lehetőség van a fűtőpanelek mobiltelefonról való programozására is. Elég egy SMS-t írnia a fűtéssrendszerének, és házában vagy távoli nyaralójában, mire Ön odaér, kellemes meleg fogadja.





## MIÉRT ÉRDEMES A GLAMOX FÚTÓPANELT VÁLASZTANI?

- ① Mert egy nap alatt kiépíthető egy ház, vagy lakás fűtésrendszere!
- 📊 Mert nem kell tartania az egyre magasabb gázszámláktól!
- ⚡ Mert tiszta, biztonságos, egyszerűen kezelhető, maximálisan kiszámítható!
- 💰 Mert régi fűtésrendszerét a legkisebb ráfordítással újra cserélheti, ezáltal pénzt takaríthat meg!
- 🏡 Mert meg tudja oldani lakása, hétvégi háza fűtését egyedi körülmények között is!
- ✂️ Mert nem kell sok pénzt költenie, a központi fűtésrendserek harmadának áráért kiváló megoldást kap!
- ⊗ Mert 5 év teljes körű garanciát vállalunk, a panel nem igényel karbantartást!



### GLAMOX TPA TÍPUS

38 cm magasságú

Típusszám	Watt	Hossz (mm)	Amper	KWh/év (22°C fűtésnél)
TPA 04	400	503	1,7	576
TPA 06	600	651	2,6	864
TPA 08	800	813	3,4	1152
TPA 10	1000	975	4,3	1440
TPA 12	1200	1065	5,2	1728
TPA 15	1500	1355	6,5	2160
TPA 20	2000	1669	8,6	2880



### GLAMOX TLO TÍPUS

18 cm magasságú



Típusszám	Watt	Hossz (mm)	Amper	KWh/év (22°C fűtésnél)
TLO 03	300	484	1,3	432
TLO 05	500	804	2,1	720
TLO 07	700	1049	3,0	1008
TLO 10	1000	1429	5,2	1440
TLO 14	1400	1743	6,0	2016

**NORDART**  
innovatív megoldások a fűtés világában

Az Ön Glamox márakereskedője:

**Jamila Kft.**

(+36) 30-204-9954

info@jamila.hu | www.jamila.hu